



C 520 6x4 MECA Euro 5



Vehículo

Modelo	C 520 6x4 MECA Euro 5
Tipo	Tracto Camión
Código interno	C 520 6x4 MECANICO

Motor

Motor	Renault DXi13
Potencia	382 KW / 512 HP
Torque	2550 [Nm] / 1880 [Lb-pie] entre 1050-1400 [RPM]
Cilindrada	6 cilindros en línea, 12,8 lts
Emisiones	Sistema post tratamiento SCR - EURO 5

Ejes

Eje Delantero	8 Ton
Tandem Trasero	PMR 2661, 26 Ton. Doble Reducción
Reducción	Doble 3,33

Chasis

Dimensiones	Altura 300 x Ancho 90 x Grosor 8 mm
Refuerzo	5 mm

Neumáticos

Delanteros	295/80 R22,5 - Perfil B R-ST-1
Traseros	295/80 R22,5 - Perfil B R-DR-1

Frenos

Freno de motor	Optibrake [382 Kw / 512 HP Potencia frenado]
De servicio	De disco con ABS y ASR, gestionados por EBS Asistencia de Frenado de Emergencia (AFU)

Ralentizador Hidráulico Voith (450kW - 3.250 Nm)

Cabina

Cabina	C Range, acabado Alu Ultimate DOBLE Litera superior e inferior - Performance
--------	--

Equipamiento y otras características

Selector de velocidad, frenado y radio al volante
Compresor desacoplable para ahorro de combustible
Control crucero con Optiroll para ahorro de combustible
Aire acondicionado con climatizador electrónico
Volante regulable en profundidad y altura
Control electrónico de aire EAC
Pantalla principal conductor 7" HD

Transmisión

Caja de cambios	Optidriver+ AT 2612F mando en volante
Nº marchas	12 velocidades hacia adelante, 2 hacia atrás
Tipo	Automatizada

Embrague

Descripción	Monodisco MFZ 430, mando hidráulico
-------------	-------------------------------------

Dirección

Descripción	Hidráulica integral
-------------	---------------------

Suspensión

Delantero	Ballestas parabólicas 8 Ton. (Sin mantención)
Trasera	Parabólica 26 Ton.

Quinta rueda

Descripción	Jost JSK 42C, 2", D152 kN
-------------	---------------------------

Llantas

Delanteras	Acero 22,5x8,25
Traseras	Acero 22,5x8,25

Combustible y Ad-blue

Tanque(s)	Aluminio D: 490 Lts.
Ad-blue	64 Lts

Asientos

Asiento conductor	Neumático alto, regul. lumbar.
Asiento acompañante	Respaldo alto, Neumático

Asistencia de arranque en pendiente (Hill Start Aid)
Visera parasol, deflectores aerodinámico antisalpicaduras en los focos
Luces halógenas con luces antiniebla delanteras
Refrigeración de aceite de caja reforzado
Llave electrónica antiarranque
Espejos retrovisores antivaho
Bloqueo diferencial inter-ruedas